









Datový list

MP 120-750

Otočné rolovacie koliesko - spôsob upnutia: montážna doska na štyri otvory (príruba).



Technické údaje

Průměr (D)		75 mm
Šířka kola (S)		30 mm
Rozměr montážní desky (A x B)		95 x 95 mm
Rozteč upínacích otvorů (a x b)		70 x 70 mm
Nosnost		750 kg
Upevnění		Montážní deska na 4 otvory
Barva disku		Čierna
Materiál disku		Polyamid
Průměr upínacích otvorů		11 mm
Obruč a běhoun		Plast
Barva běhounu		Čierna
Výška H0+H		120+10 mm

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa $\geq 90^\circ$ Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa $< 90^\circ$ Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).