



Data sheet






824MP CPC-G058 p

Otočné rolovacie koliesko - spôsob upnutia: montážna doska na štyri otvory (príruba).



VYROBENÉ
NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

Specifications

Priemer (D)		58 mm
Šírka kolesa (S)		35 mm
Rozmer montážnej dosky (A x B)		110 X 80 mm
Rozteč upínacích otvorov (a x b)		86/80 X 60/60,5 mm
Nosnosť		300 kg
Typ ložiska		Guličkové
Upevnenie		Montážna doska na 4 otvory
Farba disku		Biela
Materiál disku		Polyamid
Výška H0+H		94+10 mm
Priemer upínacích otvorov		9 mm

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa $\geq 90^\circ$ Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa $< 90^\circ$ Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).