



Technický list







824MP CPC-G058 p

Otočné rolovacie koliesko - spôsob upnutia: montážna doska na štyri otvory (príruba).



VYROBENÉ
NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

Technické údaje

Priemer (D)	 58 mm
Šírka kolesa (S)	 35 mm
Rozmer montážnej dosky (A x B)	 110 X 80 mm
Rozteč upínacích otvorov (a x b)	 86/80 X 60/60,5 mm
Nosnosť	 300 kg
Typ ložiska	 Guličkové
Upevnenie	Montážna doska na 4 otvory
Farba disku	Biela
Materiál disku	Polyamid
Výška H0+H	 94+10 mm
Priemer upínacích otvorov	 9 mm

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa $\geq 90^\circ$ Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa $< 90^\circ$ Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).