

Data sheet

734 ALE-G160

Pevné rolovacie koliesko - spôsob upnutia: montážna doska na štyri otvory (príruba).



Vidlica série 734:

Pevné rolovacie koliesko s montážnou doskou na štyri otvory

- tvarovo zosilnený oceľový plech so zvýšenou pevnosťou
- zinkované bez Cr6

Koleso série ALE:

Disk:

- hliníková liatina
- zosilnený uzatvoreným rebrovaním
- antikoročný
- farba hliníková

Behúň:

- plná elastická guma
- nerozoberateľne spojený s diskom (navulkanizovaný)
- veľmi dobrá priechodnosť cez nerovnosti
- výborné tlmenie vibrácií
- tichý chod
- farba čierna

Použitie:









- tvrdé podlahy (pancierové)
- vhodné aj na nerovné povrchy

Typ ložiska - guľičkové:

- dve radiálne guľičkové ložiská s krytmi

| | | |
|-------------------------|---------------------|-------|
| TREAD AND TYRE HARDNESS | 65° ± 5° Shore A | ●●●●○ |
| ROLLING RESISTANCE | good | ●●●●○ |
| OPERATING NOISE | very good | ●●●●○ |
| WEAR RESISTANCE | good | ●●●●○ |
| TEMPERATURE RANGE | od -30 °C do +80 °C | |

Specifications

| | |
|----------------------------------|--|
| Priemer (D) |  160 mm |
| Šírka kolesa (S) |  50 mm |
| Rozmer montážnej dosky (A x B) |  135 x 110 mm |
| Rozteč upínacích otvorov (a x b) |  105 x 80/75 mm |
| Priemer upínacích otvorov |  11 mm |
| Celková výška (H) |  205 mm |
| Nosnosť |  350 kg |
| Typ ložiska |  Guľičkové |
| Upevnenie | Montážna doska na 4 otvory |
| Behúň | Guma a TPE |
| Vlastnosti | |
| Farba behúňa | Čierna |
| Farba disku | Hliníková |
| Materiál disku | Hliníková liatina |

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).