


Datový list

638 ZE-G250-80

Pevné pojezdové kolečko - způsob upínání: montážní deska na čtyři otvory (příruba).



Vidlice série 638:

Pevné rolovací kolečko s montážní deskou na čtyři otvory

- ocelový plech
- zinkované bez Cr6

Kolo série ALE:

Disk:

- hliníková litina
- zesílený uzavřeným žebrováním
- antikorozi
- barva hliníková

Běhoun:

- plná elastická guma
- nerozebíratelně spojený s diskem (navulkanizovaný)
- velmi dobrá průchodnost přes nerovnosti
- výborné tlumení vibrací
- tichý chod
- barva černá

Použití:

- tvrdé podlahy (pancéřová)
- vhodné i na nerovné povrchy

Typ ložiska - kuličkové:

- dvě radiální kuličková ložiska s krytkami

TVRDOST BĚHOUNA	98° ± 2° Shore A	
VALIVÝ ODPOR	velmi dobrý	
HLUČNOST	dobrá	
ŽIVOTNOST	velmi dobrá	
TEPELNÁ ODOLNOST	od -20 °C do +60 °C	

Technické údaje

Průměr (D)	250 mm
Šířka kola (S)	80 mm
Rozměr montážní desky (A x B)	195 x 160 mm
Rozteč upínacích otvorů (a x b)	160 x 120 mm
Průměr upínacích otvorů	14,5 mm
Celková výška (H)	303 mm
Nosnost	450 kg
Typ ložiska	Guličkové
Upevnění	Montážní deska na 4 otvory
Obruč a běhoun	Guma a TPE
Vlastnosti	Nízka hlučnost
Barva běhounu	Čierna
Barva disku	Šedá
Materiál disku	Hliníková litina

Při výběru vhodného kola se prosím seznamte s technickými podmínkami a způsobem výběru kol, které jsou uvedené v našem katalogu RENOST nebo na <https://cz.renost.net/>. Poznámka: Uvedená nosnost rolovacího kolečka, kola platí při dynamickém zatížení podle STN EN 12532 (rychlost 4km/hod. ; výška překážky pro kola s tvrdostí běhounu ≥ 90°Shore: 2,5% z průměru kola, s tvrdostí běhounu < 90°Shore: 5,0% z průměru kola ; teplota od 17°C do 23°C ; vlhkost vzduchu od 40% do 70%).