

Datový list

838 ZE-G250-80

Pevné pojezdové kolečko - způsob upínání: montážní deska na čtyři otvory (příruba).



Vidlice série 838:

Pevné rolovací kolečko s montážní deskou na čtyři otvory

- ocelový plech
- zinkované bez Cr6

Kolo série ZE:

Disk:

- vysoce odolná svařovaná ocelová konstrukce z tvářeného plechu
- lakovaný
- barva šedá

Běhoun:

- plná elastická guma
- nerozebíratelně spojený s diskem (navulkanizovaný)
- velmi dobrá průchodnost přes nerovnosti
- výborně tlumí vibrace
- tichý chod
- barva černá

Použití:

- exteriér a interiér
- nerovné povrchy

Typ ložiska - kuličkové:

- dvě radiální kuličková ložiska s krytkami

TVRDOST BĚHOUNA	65° ± 5° Shore A	
VALIVÝ ODPOR	dobrý	
HLUČNOST	velmi dobrá	
ŽIVOTNOST	dobrá	
TEPELNÁ ODOLNOST	od -30 °C do +80 °C	

Technické údaje

Průměr (D)	250 mm
Šířka kola (S)	80 mm
Rozměr montážní desky (A x B)	195 × 160 mm
Rozteč upínacích otvorů (a x b)	160 × 120 mm
Průměr upínacích otvorů	14,5 mm
Celková výška (H)	309 mm
Nosnost	800 kg
Typ ložiska	Guličkové
Upevnění	Montážní deska na 4 otvory
Obruč a běhoun	Guma a TPE
Vlastnosti	Nízka hlučnost
Barva běhounu	Čierna
Barva disku	Šedá
Materiál disku	Ocel

Při výběru vhodného kola se prosím seznamte s technickými podmínkami a způsobem výběru kol, které jsou uvedené v našem katalogu RENOST nebo na <https://cz.renost.net/>. Poznámka: Uvedená nosnost rolovacího kolečka, kola platí při dynamickém zatížení podle STN EN 12532 (rychlost 4km/hod. ; výška překážky pro kola s tvrdostí běhounu ≥ 90°Shore: 2,5% z průměru kola, s tvrdostí běhounu < 90°Shore: 5,0% z průměru kola ; teplota od 17°C do 23°C ; vlhkost vzduchu od 40% do 70%).