

Technický list

ALSE-G300/20 U6

Samostatné koleso.



RENOST®



Koleso série ALSE U6:

Disk:

- dvojdielny z hliníkovej liatiny
- zosilnený uzatvoreným rebrovaním
- spojený skrutkami
- antikorozy
- farba hliníková

Obruč U6:

- plná elastická guma
- dezén s priečnymi lamelami U6
- určená na dvojdielne disky
- rozmer 2,10x4" (ALSE-G250)
- rozmer 2,10x5" (ALSE-G300)
- veľmi dobrá priechodnosť cez nerovnosti
- tlmenie vibrácií
- farba čierna

Použitie:


- hlavne exteriér
- nerovné povrchy

Typ ložiska - guľičkové:

- dve radiálne guľičkové ložiská s krytmi

| | | |
|-------------------------|---------------------|---|
| TVRDOŠŤ BEHÚŇA | 65° ± 5° Shore A |  |
| VALIVÝ ODPOR | dobry |  |
| HLUČNOSŤ | veľmi dobrá |  |
| ŽIVOTNOSŤ | dobrá |  |
| TEPELNÁ ODOLNOSŤ | od -30 °C do +80 °C | |

Technické údaje

| | |
|-----------------------------|---|
| Priemer (D) |  300 mm |
| Šírka kolesa (S) |  80 mm |
| Nosnosť |  700 kg |
| Vnútorňý priemer náboja (d) |  20 mm |
| Dĺžka náboja (L) |  50 mm |
| Typ ložiska |  Guľičkové |
| Behúň | Guma a TPE |
| Vlastnosti | |
| Farba behúňa | Čierna |
| Farba disku | Hliníková |
| Materiál disku | Hliníková liatina |

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).