


Datový list

ALSE-G300/25 U6

Samostatné koleso.



RENOST®



Kolo série ALSE U6:

Disk:

- dvoudílný z hliníkové litiny
- zesílený uzavřeným žebrováním
- spojený šrouby
- antikorozní
- barva hliníková

Obruč U6:

- plná elastická guma
- dezén s příčnými lamelami U6
- určená na dvoudílné disky
- rozměr 2,10x4" (ALSE-G250)
- rozměr 2,10x5" (ALSE-G300)
- velmi dobrá průchodnost přes nerovnosti
- tlumení vibrací
- barva černá

Použití:

- hlavně exteriér
- nerovné povrchy

Typ ložiska - kuličkové:

- dvě radiální kuličková ložiska s krytkami

| | | |
|-------------------------|---------------------|--|
| TVRDOT BĚHOUNA | 65° ± 5° Shore A | |
| VALIVÝ ODPOR | dobry | |
| HLUČNOST | velmi dobrá | |
| ŽIVOTNOST | dobrá | |
| TEPELNÁ ODOLNOST | od -30 °C do +80 °C | |

Technické údaje

| | | |
|---------------------------|--|-------------------|
| Průměr (D) | | 300 mm |
| Šířka kola (S) | | 80 mm |
| Nosnost | | 700 kg |
| Vnitřní průměr náboje (d) | | 25 mm |
| Délka náboje (L) | | 50 mm |
| Uložení ložisek (L1) | | 46 mm |
| Typ ložiska | | Guličkové |
| Obruč a běhoun | | Guma a TPE |
| Vlastnosti | | |
| Barva běhounu | | Čierna |
| Barva disku | | Hliníková |
| Materiál disku | | Hliníková liatina |

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).