

Data sheet

ALSE-G300/25 U6

Samostatné koleso.



RENOST®



VYROBENÉ
NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

Koleso série ALSE U6:

Disk:

- dvojdielny z hliníkovej liatiny
- zosilnený uzatvoreným rebrovaním
- spojený skrutkami
- antikoročný
- farba hliníková

Obruč U6:

- plná elastická guma
- dezén s priečnymi lamelami U6
- určená na dvojdielne disky
- rozmer 2,10x4" (ALSE-G250)
- rozmer 2,10x5" (ALSE-G300)
- veľmi dobrá priechodnosť cez nerovnosti
- tlmenie vibrácií
- farba čierna

Použitie:




- hlavne exteriér
- nerovné povrchy

Typ ložiska - guľičkové:

- dve radiálne guľičkové ložiská s krytmi

| | | |
|--------------------------------|---------------------|-------|
| TREAD AND TYRE HARDNESS | 65° ± 5° Shore A | ●●●●○ |
| ROLLING RESISTANCE | good | ●●●●○ |
| OPERATING NOISE | very good | ●●●●○ |
| WEAR RESISTANCE | good | ●●●●○ |
| TEMPERATURE RANGE | od -30 °C do +80 °C | |

Specifications

| | | |
|-----------------------------|---|-------------------|
| Priemer (D) |  | 300 mm |
| Šírka kolesa (S) |  | 80 mm |
| Nosnosť |  | 700 kg |
| Vnútorňý priemer náboja (d) |  | 25 mm |
| Dĺžka náboja (L) |  | 50 mm |
| Uloženie ložísk (L1) |  | 46 mm |
| Typ ložiska |  | Guľičkové |
| Behúň | | Guma a TPE |
| Vlastnosti | | |
| Farba behúňa | | Čierna |
| Farba disku | | Hliníková |
| Materiál disku | | Hliníková liatina |

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).