


# Data sheet

## ALSE-G252/20 D1

Samostatné koleso.



VYROBENÉ  
NA SLOVENSKU  
MADE IN SLOVAKIA

### **Koleso série ALSE D1:**

#### **Disk:**

- dvojdielny z hliníkovej liatiny
- zosilnený uzatvoreným rebrovaním
- spojený skrutkami
- antikoróznny
- farba hliníková

#### **Obruč U6:**

- plná elastická guma
- dezén drážkovaný D1
- určená na dvojdielne disky
- rozmer 2,10x4"
- veľmi dobrá priechodnosť cez nerovnosti
- tlmenie vibrácií
- farba čierna

#### **Použitie:**

- exteriér a interiér
- nerovné povrchy

### **Typ ložiska - guľičkové:**

- dve radiálne guľičkové ložiská s krytmi

<b>TREAD AND TYRE HARDNESS</b>	65° ± 5° Shore A	
<b>ROLLING RESISTANCE</b>	good	
<b>OPERATING NOISE</b>	very good	
<b>WEAR RESISTANCE</b>	good	
<b>TEMPERATURE RANGE</b>	od -30 °C do +80 °C	

### **Specifications**

Priemer (D)		252 mm
Šírka kolesa (S)		76 mm
Nosnosť		600 kg
Vnútorňý priemer náboja (d)		20 mm
Dĺžka náboja (L)		50 mm
Typ ložiska		Guľičkové
Behúň		Guma a TPE
Vlastnosti		
Farba behúňa		Čierna
Farba disku		Hliníková
Materiál disku		Hliníková liatina

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na [www.renost.sk](http://www.renost.sk)

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).