


# Data sheet

## PYR-g075/8 p

Samostatné koleso.



### Koleso série PYR:

#### Disk:

- nárazuvzdorný konštrukčný polyamid
- zosilnené nosné rebro
- antikorózný
- farba modrá

#### Behúň:

- elastický polyuretán
- nerozoberateľne mechanicky spojený s diskom
- veľmi dobrá priechodnosť cez nerovnosti
- tlmi vibrácie
- tichý chod
- bezstopý
- farba modrá

#### Použitie:

- tvrdé priemyselné podlahy
- mierne nerovnosti
- dlhé transportné vzdialenosti (PYR-g, PUE-G)

### Typ ložiska - guľičkové:

- jedno radiálne guľičkové ložisko s krytmi
- náboj kolesa zakrytý protivláknovým krytom

<b>TREAD AND TYRE HARDNESS</b>	75° ± 2° Shore A	
<b>ROLLING RESISTANCE</b>	good	
<b>OPERATING NOISE</b>	very good	
<b>WEAR RESISTANCE</b>	good	
<b>TEMPERATURE RANGE</b>	od -30 °C do +70 °C	

### Specifications

Priemer (D)		75 mm
Šírka kolesa (S)		30 mm
Celková výška (H)		75 mm
Nosnosť		130 kg
Vnútorňý priemer náboja (d)		8 mm
Dĺžka náboja (L)		45 mm
Typ ložiska		Guľičkové
Behúň		Polyuretán
Vlastnosti		Kryt proti namotaniu vlákien
Farba behúňa		Modrá
Farba disku		Čierna
Materiál disku		Polyamid

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na [www.renost.sk](http://www.renost.sk)

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).