

# Datový list

## 423F PYR-V100

Otočné rolovacie koliesko s brzdou - spôsob upnutia: montážna doska na štyri otvory (príruba).



|                         |                     |       |
|-------------------------|---------------------|-------|
| <b>TVRDOST BĚHOUNA</b>  | 98° ± 2° Shore A    | ●●●●○ |
| <b>VALIVÝ ODPOR</b>     | velmi dobrý         | ●●●●○ |
| <b>HLUČNOST</b>         | dobrá               | ●●●○  |
| <b>ŽIVOTNOST</b>        | velmi dobrá         | ●●●●○ |
| <b>TEPELNÁ ODOLNOST</b> | od -20 °C do +60 °C |       |

### Technické údaje

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na [www.renost.sk](http://www.renost.sk)

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).