

# Datový list

## 473 PUR-g075 p

Otočné rolovacie koliesko - spôsob upnutia: upínací driek (hladký čap).



### Vidlice série 473:

#### Otočné rolovací kolečko s montáží na upínací driek

- ocelový plech tl. 3 ÷ 3,5 mm
- dvojité axiální ložisko s kalibrovanými dráhami
- těsnění otoče
- zinkované bez Cr6

### Kolo série PUR:

#### Disk:

- nárazuvzdorný konstrukční polyamid
- zesílené nosné žebro
- antikorozní
- barva světle-šedá

#### Běhoun:

- termoplastický polyuretanový elastomer
- nerozebíratelně mechanicky spojený s diskem
- dobrá elasticita a absorpce vysoké zátěže
- vrubová houževnatost
- nepoškozuje podlahy
- bezestopý
- barva tmavě-šedá

#### Použití:

- rovné polyuretanové podlahy
- dlouhé transportní vzdálenosti

### Typ ložiska - kuličkové:

- jedno radiální kuličkové ložisko s krytkami
- náboj kola zakrytý protivláknovým krytem

|                         |                     |  |
|-------------------------|---------------------|--|
| <b>TVRDOST BĚHOUNA</b>  | 98° ± 2° Shore A    |  |
| <b>VALIVÝ ODPOR</b>     | velmi dobrý         |  |
| <b>HLUČNOST</b>         | dobrá               |  |
| <b>ŽIVOTNOST</b>        | velmi dobrá         |  |
| <b>TEPELNÁ ODOLNOST</b> | od -20 °C do +60 °C |  |

### Technické údaje

|                         |  |             |
|-------------------------|--|-------------|
| Průměr (D)              |  | 75 mm       |
| Šířka kola (S)          |  | 30 mm       |
| Průměr příruby vidlice  |  | 76 mm       |
| Průměr upínacího dřívku |  | 22 mm       |
| Délka upínacího dřívku  |  | 45 mm       |
| Předsazení-offset (F)   |  | 40 mm       |
| Celková výška (H)       |  | 97 mm       |
| Nosnost                 |  | 130 kg      |
| Typ ložiska             |  | Guličkové   |
| Upevnění                |  | Hladký dřík |
| Obruč a běhoun          |  | Polyuretan  |
| Vlastnosti              |  |             |
| Barva běhounu           |  | Sivá        |
| Barva disku             |  | Šedá        |
| Materiál disku          |  | Polyamid    |

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na [www.renost.sk](http://www.renost.sk)

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).