

# Datový list

## 453 PUR-g125 p AS

Otočné rolovacie koliesko - spôsob upnutia: montážny otvor na skrutku.



### **Vidlice série 453:**

#### **Otočné rolovací kolečko s montážnym otvorom na šroub**

- ocelový plech hr. 3 ÷ 3,5 mm
- dvojité axiálne ložisko s kalibrovanými dráhami
- těsnění otoče
- zinkované bez Cr6

### **Kolo série PUR:**

#### **Disk:**

- nárazuvzdorný konstrukční polyamid
- zesílené nosné žebro
- antikorozi
- barva černá

### **Běhoun - antistatický:**

- termoplastický polyuretanový elastomer
- nerozebíratelně mechanicky spojený s diskem
- dobrá elasticita a absorpce vysoké zátěže
- vrubová houževnatost
- nepoškozuje podlahy
- bezestopý
- antistatický  $10^5 \leq R \leq 10^7 \Omega$
- barva šedá

### **Použití:**

- rovné polyuretanové podlahy
- dlouhé transportní vzdálenosti

### **Typ ložiska - kuličkové:**

- dvě radiální kuličková ložiska s kvtkami

|                         |                     |        |
|-------------------------|---------------------|--------|
| <b>TVRDOST BĚHOUNA</b>  | 98° ± 2° Shore A    | ●●●●●○ |
| <b>VALIVÝ ODPOR</b>     | velmi dobrý         | ●●●●●○ |
| <b>HLUČNOST</b>         | dobrá               | ●●●●○● |
| <b>ŽIVOTNOST</b>        | velmi dobrá         | ●●●●●○ |
| <b>TEPELNÁ ODOLNOST</b> | od -20 °C do +60 °C | ●●●●●○ |

### **Technické údaje**

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na [www.renost.sk](http://www.renost.sk)

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa  $\geq 90^\circ$  Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa  $< 90^\circ$  Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).