


Datový list

422FX CZC-K100

Otočné rolovacie koliesko s brzdou - spôsob upnutia: montážna doska na štyri otvory (príruba).



Vidlice série 422X:

Otočné rolovací kolečko s montážní deskou na čtyři otvory

- nerezový plech
- dvojité axiální ložisko s nerezovými kuličkami

Popis brzdy F:

- mechanismus brzdy zablokuje otáčení kola a vidlice ve směru aktuálního natočení

Kolo série CZC:

Vstříkovaný teplotně odolný polyamid:

- odolný vůči vysokým teplotám
- odolný vůči prasknutí
- barva přírodní bílá

Použití:

- lakované
- teplota pece krátkodobě do + 240°C
- teplota kola nesmí překročit +150 °C










*teplotní odolnost platí jen při použití montážního kompletu s teflonovým povrchem

Typ ložiska - kluzné:

- tvořené materiálem disku
- bezúdržbové
- odolné vůči nečistotám, vnějším vlivům a změnám prostředí
- vhodné na krátké přepravní vzdálenosti

| | | |
|------------------|----------------------|-------|
| TVRDOT BĚHOUNA | 85° Shore D | ●●●●● |
| VALIVÝ ODPOR | vynikající | ●●●●● |
| HLUČNOST | uspokojivá | ●●○○○ |
| ŽIVOTNOST | dobrá | ●●●○○ |
| TEPELNÁ ODOLNOST | od -25 °C do +150 °C | ●●●○○ |

Technické údaje

| | |
|---------------------------------|---|
| Průměr (D) |  100 mm |
| Rozměr montážní desky (A x B) |  105 x 80 mm |
| Rozteč upínacích otvorů (a x b) |  80 x 60 mm |
| Průměr upínacích otvorů |  9 mm |
| Předsazení-offset (F) |  40 mm |
| Celková výška (H) |  128 mm |
| Nosnost |  150 kg |
| Typ ložiska |  Kluzné |
| Upevnění | Montážní deska na 4 otvory |
| Obruč a běhoun | Plast |
| Vlastnosti | |
| Barva disku | Krémová |
| Materiál disku | Polyamid |
| Typ brzdy | F |
| Šířka kola (S) |  35 mm |

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa $\geq 90^\circ$ Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa $< 90^\circ$ Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).