

# Datový list

## 734 CL-G160

Pevné rolovacie koliesko - spôsob upnutia: montážna doska na štyri otvory (príruba).



### Vidlice série 734:

#### Pevné rolovací kolečko s montážní deskou na čtyři otvory

- tvarově zesílený ocelový plech se zvýšenou pevností
- zinkované bez Cr6

### Kolo série CL:

#### Robustní šedá litina:

- podle normy STN 42 2415, 42 2420
- vysoká chemická odolnost vůči mnoha agresivním látkám
- extrémně odolná vůči opotřebením

#### Použití:

- čisté hladké podlahy a vedení, případně znečištěné podlahy šponami a olejem
- krátké přepravní vzdálenosti (CL-K)
- dlouhé přepravní vzdálenosti (CL-G)

#### Typ ložiska - kuličkové:

- dvě radiální kuličková ložiska s krytkami

|                  |                                   |  |
|------------------|-----------------------------------|--|
| TVRDOT BĚHOUNA   | 180 – 220 HB                      |  |
| VALIVÝ ODPOR     | vynikající                        |  |
| HLUČNOST         | dostatečná                        |  |
| ŽIVOTNOST        | vynikající                        |  |
| TEPELNÁ ODOLNOST | od -100 °C do +600 °C (uložení K) |  |
| TEPELNÁ ODOLNOST | od -20 °C do +120 °C (uložení G)  |  |

### Technické údaje

|                                 |  |                            |
|---------------------------------|--|----------------------------|
| Průměr (D)                      |  | 160 mm                     |
| Rozměr montážní desky (A x B)   |  | 135 x 110 mm               |
| Rozteč upínacích otvorů (a x b) |  | 105 x 80/75 mm             |
| Průměr upínacích otvorů         |  | 11 mm                      |
| Celková výška (H)               |  | 205 mm                     |
| Nosnost                         |  | 700 kg                     |
| Typ ložiska                     |  | Guličkové                  |
| Upevnění                        |  | Montážní deska na 4 otvory |
| Obruč a běhoun                  |  | Kov                        |
| Vlastnosti                      |  |                            |
| Barva disku                     |  | Kov                        |
| Materiál disku                  |  | Šedá litina                |
| Šířka kola (S)                  |  | 50 mm                      |

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na [www.renost.sk](http://www.renost.sk)

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa  $\geq 90^\circ$  Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa  $< 90^\circ$  Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).