

Datový list

623 CFZ-K160

Otočné rolovacie koliesko - spôsob upnutia: montážna doska na štyri otvory (príruba).



VYROBENÉ
NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

Vidlice série 623:

Otočné rolovací kolečko s montážní deskou na čtyři otvory

- standardní provedení
- ocelový plech hr. 3 ÷ 4 mm
- dvojité axiální ložisko s kalibroványými dráhami, těsnění otoče
- zinkované bez Cr6

Kolo série CFZ:

Vstřikovaný teplotně odolný polyamid:

- odolný vůči vysokým teplotám
- odolný vůči prasknutí
- barva šedo-černá

Použití:

- pekárny
- teplota pece krátkodobě do + 300°C
- teplota kolea nesmí překročit +250 °C

*teplotní odolnost platí jen při použití montážního kompletu s teflonovým povrchem

Typ ložiska - kluzné:

- tvořené materiálem disku
- bezúdržbové
- odolné vůči nečistotám, vnějším vlivům a změnám prostředí
- vhodné na krátké přepravní vzdálenosti

TVRDOT BĚHOUNA	85° Shore D	●●●●●
VALIVÝ ODPOR	vynikající	●●●●●
HLUČNOST	uspokojivá	●●○○○
ŽIVOTNOST	uspokojivá	●●○○○
TEPELNÁ ODOLNOST	od -25 °C do +250 °C	

Technické údaje

Průměr (D)		160 mm
Rozměr montážní desky (A x B)		135 x 110 mm
Rozteč upínacích otvorů (a x b)		105 x 80/75 mm
Průměr upínacích otvorů		11 mm
Předsazení-offset (F)		56 mm
Celková výška (H)		200 mm
Nosnost		350 kg
Typ ložiska		Kluzné
Upevnění		Montážní deska na 4 otvory
Obruč a běhoun		Plast
Barva disku		Čierna
Materiál disku		Polyamid
Šířka kola (S)		40 mm

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa $\geq 90^\circ$ Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa $< 90^\circ$ Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).