

Data sheet









628P XSUP-G256

Otočné rolovacie koliesko s brzdou - spôsob upnutia: montážna doska na štyri otvory (príruba).



TREAD AND TYRE HARDNESS	98° ± 2° Shore A	●●●●○
ROLLING RESISTANCE	very good	●●●●○
OPERATING NOISE	good	●●●○●
WEAR RESISTANCE	very good	●●●●○
TEMPERATURE RANGE	od -20 °C do +60 °C	

Specifications

Priemer (D)		256 mm
Šírka kolesa (S)		78 mm
Typ ložiska		Guličkové
Rozmer montážnej dosky (A x B)		195x120 mm
Rozteč upínacích otvorov (a x b)		160x120 mm
Priemer upínacích otvorov		14,5 mm
Presadenie-offset (F)		72 mm
Celková výška (H)		306 mm
Nosnosť		80 kg
Obruč		Penový polyuretán
Materiál disku		Oceľ
Farba disku		Strieborná
Farba obruče		Sivá

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).