

# Technický list

## 724AK3 CL-G150-D

Otočné rolovacie koliesko - spôsob upnutia: montážna doska na štyri otvory (príruba).



|                         |                                    |  |
|-------------------------|------------------------------------|--|
| <b>TVRDOŠŤ BEHÚŇA</b>   | 180 – 220 HB                       |  |
| <b>VALIVÝ ODPOR</b>     | vynikajúci                         |  |
| <b>HLUČNOSŤ</b>         | dostatočná                         |  |
| <b>ŽIVOTNOSŤ</b>        | vynikajúca                         |  |
| <b>TEPELNÁ ODOLNOSŤ</b> | od -100 °C do +600 °C (uloženie K) |  |
| <b>TEPELNÁ ODOLNOSŤ</b> | od -20 °C do +120 °C (uloženie G)  |  |

### Technické údaje

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na [www.renost.sk](http://www.renost.sk)

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa  $\geq 90^\circ$  Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa  $< 90^\circ$  Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).