

# Data sheet

## 453F PUB-G075 p SS

Otočné rolovacie koliesko s brzdou - spôsob upnutia: montážny otvor na skrutku.



### **Vidlica série 453:**

#### **Otočné rolovacie koliesko s montážnym otvorom na skrutku**

- ocelový plech hr. 3 ÷ 3,5 mm
- dvojité axiálne ložisko s kalibrovanými dráhami
- tesnenie otoče
- zinkované bez Cr6

### **Popis brzdy F:**

- mechanizmus brzdy zablokuje otáčanie kolesa a vidlice v smere aktuálneho natočenia

### **Koleso série PUB:**

#### **Disk:**

- nárazuvzdorný konštrukčný polyamid
- zosilnené nosné rebro
- antikorozy
- farba biela

#### **Behúň:**

- termoplastický polyuretánový elastomér
- nerozoberateľne mechanicky spojený s diskom
- dobrá elasticita a absorbcia vysokej záťaže
- vrubová húževnatosť
- nepoškodzuje podlahy
- bezstopý
- farba hnedá

#### **Použitie:**

- ručné transportné zariadenia

### **Typ ložiska - guľičkové:**

- dve radiálne guľičkové ložiská s krytmi

<b>TREAD AND TYRE HARDNESS</b>	98° ± 2° Shore A	●●●●●○
<b>ROLLING RESISTANCE</b>	very good	●●●●●○
<b>OPERATING NOISE</b>	good	●●●●○●
<b>WEAR RESISTANCE</b>	very good	●●●●●○
<b>TEMPERATURE RANGE</b>	od -20 °C do +60 °C	

### **Specifications**

Nosnosť		200 kg
Priemer (D)		75 mm
Šírka kolesa (S)		35 mm
Typ ložiska		Guľičkové
Celková výška (H)		97 mm
Presadenie-offset (F)		40 mm
Priemer upínacieho otvoru		12,5 mm
Priemer príruby vidlice		76 mm
Typ brzdy		F
Vlastnosti		Bezstopé; Kryt proti namotaniu vlákién
Upevnenie		Stredový otvor
Behúň		Polyuretán
Farba behúňa		Sivá
Farba disku		Sivá
Materiál disku		Polyamid

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na [www.renost.sk](http://www.renost.sk)

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).