

Data sheet










323F NOB-V100

Otočné rolovacie koliesko s brzdou - spôsob upnutia: montážna doska na štyri otvory (príruba).



| | | |
|--------------------------------|---------------------|-------|
| TREAD AND TYRE HARDNESS | 98° ± 2° Shore A | ●●●●○ |
| ROLLING RESISTANCE | very good | ●●●●○ |
| OPERATING NOISE | good | ●●●○● |
| WEAR RESISTANCE | very good | ●●●●○ |
| TEMPERATURE RANGE | od -20 °C do +60 °C | |

Specifications

| | | |
|----------------------------------|---|----------------|
| Priemer (D) |  | 100 mm |
| Šírka kolesa (S) |  | 32 mm |
| Typ ložiska |  | Ihlové |
| Rozmer montážnej dosky (A x B) |  | 95x70 mm |
| Rozteč upínacích otvorov (a x b) |  | 75/72x52/45 mm |
| Priemer upínacích otvorov |  | 9 mm |
| Presadenie-offset (F) |  | 38 mm |
| Celková výška (H) |  | 135 mm |
| Nosnosť |  | 100 kg |
| Behúň | | Guma a TPE |
| Farba behúňa | | Sivá |
| Materiál disku | | Polypropylén |
| Farba disku | | Sivá |

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).