

Data sheet

323F NOB-K080

Otočné rolovacie koliesko s brzdou - spôsob upnutia: montážna doska na štyri otvory (príruba).



| | | |
|--------------------------------|---------------------|--|
| TREAD AND TYRE HARDNESS | 98° ± 2° Shore A | |
| ROLLING RESISTANCE | very good | |
| OPERATING NOISE | good | |
| WEAR RESISTANCE | very good | |
| TEMPERATURE RANGE | od -20 °C do +60 °C | |

Specifications

| | | |
|----------------------------------|--|----------------|
| Priemer (D) | | 80 mm |
| Šírka kolesa (S) | | 30 mm |
| Typ ložiska | | Klzné |
| Rozmer montážnej dosky (A x B) | | 95x70 mm |
| Rozteč upínacích otvorov (a x b) | | 75/72x52/45 mm |
| Priemer upínacích otvorov | | 9 mm |
| Presadenie-offset (F) | | 38 mm |
| Celková výška (H) | | 116 mm |
| Nosnosť | | 100 kg |
| Behúň | | Guma a TPE |
| Farba behúňa | | Sivá |
| Materiál disku | | Polypropylén |
| Farba disku | | Sivá |

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).