


# Data sheet

## 453F PUB-G075 p AS

Otočné rolovacie koliesko s brzdou - spôsob upnutia: montážny otvor na skrutku.



### Vidlica série 453:

#### Otočné rolovacie koliesko s montážnym otvorom na skrutku

- ocelový plech hr. 3 ÷ 3,5 mm
- dvojité axiálne ložisko s kalibrovanými dráhami
- tesnenie otoče
- zinkované bez Cr6

### Popis brzdy F:

- mechanizmus brzdy zablokuje otáčanie kolesa a vidlice v smere aktuálneho natočenia

### Koleso série PUB:

#### Disk:

- nárazuvzdorný konštrukčný polyamid
- zosilnené nosné rebro
- antikorozy
- farba biela

#### Behúň:

- termoplastický polyuretánový elastomér
- nerozoberateľne mechanicky spojený s diskom
- dobrá elasticita a absorbcia vysokej záťaže
- vrubová húževnatosť
- nepoškodzuje podlahy
- bezstopý
- farba hnedá

#### Použitie:




- ručné transportné zariadenia

### Typ ložiska - guličkové:

- dve radiálne guličkové ložiská s krytmi

|                                |                     |        |
|--------------------------------|---------------------|--------|
| <b>TREAD AND TYRE HARDNESS</b> | 98° ± 2° Shore A    | ●●●●●○ |
| <b>ROLLING RESISTANCE</b>      | very good           | ●●●●●○ |
| <b>OPERATING NOISE</b>         | good                | ●●●●○● |
| <b>WEAR RESISTANCE</b>         | very good           | ●●●●●○ |
| <b>TEMPERATURE RANGE</b>       | od -20 °C do +60 °C |        |

### Specifications

|                           |   |  |
|---------------------------|---|--|
| Priemer (D)               |  | 75 mm                                  |
| Šírka kolesa (S)          |  | 35 mm                                  |
| Priemer príruby vidlice   |   | 76 mm                                  |
| Priemer upínacieho otvoru |  | 12,5 mm                                |
| Presadenie-offset (F)     |  | 40 mm                                  |
| Celková výška (H)         |  | 97 mm                                  |
| Nosnosť                   |  | 200 kg                                 |
| Typ ložiska               |  | Guličkové                              |
| Typ brzdy                 |   | F                                      |
| Upevnenie                 |   | Stredový otvor                         |
| Behúň                     |   | Polyuretán                             |
| Vlastnosti                |   | Bezstopé; Kryt proti namotaniu vlákiem |
| Farba behúňa              |   | Sivá                                   |
| Farba disku               |   | Čierna                                 |
| Materiál disku            |   | Polyamid                               |

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na [www.renost.sk](http://www.renost.sk)

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).