

# Data sheet

## 353 NOB-V125 / 12 mm/



### **Vidlica série 353:**

#### **Otočné rolovacie koliesko s montážnym otvorom na skrutku**

- ocel'ový plech hr. 2,5 mm
- dvojradové axiálne ložisko v smerovej otoči
- zinkované bez Cr6

### **Koleso série NOB:**

#### **Disk:**

- polypropylén
- odolný voči prasknutiu
- farba svetlo-sivá

#### **Behúň:**

- termoplastický gumový elastomér
- nerozoberateľne mechanicky spojený s diskom
- tichý chod
- bezstopý
- farba tmavo-sivá

#### **Použitie:**

- ľahké manipulačné zariadenia
- vhodné do skladov, malých výrobných prevádzok

### **Typ ložiska - ihlové:**

- v prevedení, kde vonkajší krúžok ložiska tvorí materiál disku
- ihličky z ocele, tvrdosť 25 HRC
- kľetka z polyamidu PA6
- vhodné na krátke prepravné vzdialenosti

|                                |                     |        |
|--------------------------------|---------------------|--------|
| <b>TREAD AND TYRE HARDNESS</b> | 98° ± 2° Shore A    | ●●●●●○ |
| <b>ROLLING RESISTANCE</b>      | very good           | ●●●●●○ |
| <b>OPERATING NOISE</b>         | good                | ●●●●○  |
| <b>WEAR RESISTANCE</b>         | very good           | ●●●●●○ |
| <b>TEMPERATURE RANGE</b>       | od -20 °C do +60 °C |        |

### **Specifications**

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na [www.renost.sk](http://www.renost.sk)

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).