

Datový list

PUC-G160/20 L1 AS

Samostatné koleso.



VYROBENÉ
NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA



Kolo série PUC AS:

Disk:

- nárazuvzdorný konstrukčný polyamid
- zesílené nosné žebro
- antikorozní
- farba čierná

Běhoun:

- termoplastický polyuretanový elastomer
- antistatický $10^5 \leq R \leq 10^7 \Omega$
- nerozebíratelně mechanicky spojený s diskem
- dobrá elasticita a absorpcie vysoké zátěže
- vrubová houževnatost
- nepoškozuje podlahy
- bezestopý
- farba šedá

Použití:

- ruční transportní zařízení

Typ ložiska - kuličkové:

- dvě radiální kuličková ložiska s krytkami

| | | |
|-------------------------|---------------------|--|
| TVRDOT BĚHOUNA | 98° ± 2° Shore A | |
| VALIVÝ ODPOR | velmi dobrý | |
| HLUČNOST | dobrá | |
| ŽIVOTNOST | velmi dobrá | |
| TEPELNÁ ODOLNOST | od -30 °C do +70 °C | |

Technické údaje

| | | |
|---------------------------|--|-------------------------|
| Průměr (D) | | 160 mm |
| Šířka kola (S) | | 40 mm |
| Celková výška (H) | | 160 mm |
| Nosnost | | 500 kg |
| Vnitřní průměr náboje (d) | | 20 mm |
| Délka náboje (L) | | 50 mm |
| Uložení ložisek (L1) | | 42 mm |
| Typ ložiska | | Guličkové |
| Obruč a běhoun | | Polyuretan |
| Vlastnosti | | Antistatické prevedenie |
| Farba běhounu | | Sivá |
| Farba disku | | Čierna |
| Materiál disku | | Polyamid |

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa $\geq 90^\circ$ Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa $< 90^\circ$ Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).