

Technický list










628P XSUP-V256

Otočné rolovacie koliesko s brzdou - spôsob upnutia: montážna doska na štyri otvory (príruba).



| | | |
|-------------------------|---------------------|-------|
| TVRDOŠŤ BEHÚŇA | 98° ± 2° Shore A | ●●●●○ |
| VALIVÝ ODPOR | veľmi dobrý | ●●●●○ |
| HLUČNOSŤ | dobrá | ●●●○● |
| ŽIVOTNOSŤ | veľmi dobrá | ●●●●○ |
| TEPELNÁ ODOLNOSŤ | od -20 °C do +60 °C | |

Technické údaje

| | | |
|----------------------------------|---|-------------------|
| Priemer (D) |  | 256 mm |
| Šírka kolesa (S) |  | 78 mm |
| Typ ložiska |  | Ihlové |
| Rozmer montážnej dosky (A x B) |  | 195 x 160 mm |
| Rozteč upínacích otvorov (a x b) |  | 160 x 120 mm |
| Priemer upínacích otvorov |  | 14,5 mm |
| Presadenie-offset (F) |  | 72 mm |
| Celková výška (H) |  | 306 mm |
| Nosnosť |  | 80 kg |
| Obruč | | Penový polyuretán |
| Farba obruče | | Sivá |

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).