

# Technický list

## 826 CL-G250

Otočné rolovacie koliesko - spôsob upnutia: montážna doska na štyri otvory (príruba).



VYROBENÉ  
NA SLOVENSKU  
MADE IN SLOVAKIA

|                         |                                    |  |
|-------------------------|------------------------------------|--|
| <b>TVRDOŠŤ BEHÚŇA</b>   | 180 – 220 HB                       |  |
| <b>VALIVÝ ODPOR</b>     | vynikajúci                         |  |
| <b>HLUČNOSŤ</b>         | dostatočná                         |  |
| <b>ŽIVOTNOSŤ</b>        | vynikajúca                         |  |
| <b>TEPELNÁ ODOLNOSŤ</b> | od -100 °C do +600 °C (uloženie K) |  |
| <b>TEPELNÁ ODOLNOSŤ</b> | od -20 °C do +120 °C (uloženie G)  |  |

### Technické údaje

|                                  |  |                            |
|----------------------------------|--|----------------------------|
| Priemer (D)                      |  | 250 mm                     |
| Rozmer montážnej dosky (A x B)   |  | 135 x 110 mm               |
| Rozteč upínacích otvorov (a x b) |  | 105 x 80/75 mm             |
| Priemer upínacích otvorov        |  | 11 mm                      |
| Presadenie-offset (F)            |  | 64 mm                      |
| Celková výška (H)                |  | 297 mm                     |
| Nosnosť                          |  | 1000 kg                    |
| Typ ložiska                      |  | Guličkové                  |
| Upevnenie                        |  | Montážna doska na 4 otvory |
| Behúň                            |  | Kov                        |
| Vlastnosti                       |  |                            |
| Farba disku                      |  | Kov                        |
| Materiál disku                   |  | Šedá liatina               |
| Šírka kolesa (S)                 |  | 54 mm                      |

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na [www.renost.sk](http://www.renost.sk)

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa  $\geq 90^\circ$  Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa  $< 90^\circ$  Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).