

# Data sheet

## 826 CAZ-G082

Otočné rolovacie koliesko - spôsob upnutia: montážna doska na štyri otvory (príruba).



### Vidlica série 826:

#### Otočné rolovacie koliesko s montážnou doskou na štyri otvory

- vysoko odolné prevedenie
- oceľový plech hr. 6 ÷ 7 mm
- kalené guľičkové ložisko otoče
- zinkované bez Cr6

### Koleso série CAZ:

#### Hliníková liatina

#### Použitie:

- čisté hladké podlahy a vedenia, prípadne znečistené podlahy šponami a olejom

### Typ ložiska - guľičkové:

- dve radiálne guľičkové ložiská s krytmi

|                                |                                    |  |
|--------------------------------|------------------------------------|--|
| <b>TREAD AND TYRE HARDNESS</b> | 180 - 220 HB                       |  |
| <b>ROLLING RESISTANCE</b>      | excellent                          |  |
| <b>OPERATING NOISE</b>         | sufficient                         |  |
| <b>WEAR RESISTANCE</b>         | excellent                          |  |
| <b>TEMPERATURE RANGE</b>       | od -100 °C do +600 °C (uloženie K) |  |
| <b>TEMPERATURE RANGE</b>       | od -20 °C do +120 °C (uloženie G)  |  |

### Specifications

|                                  |  |                            |
|----------------------------------|--|----------------------------|
| Priemer (D)                      |  | 82 mm                      |
| Rozmer montážnej dosky (A x B)   |  | 135 x 110 mm               |
| Rozteč upínacích otvorov (a x b) |  | 105 x 80/75 mm             |
| Priemer upínacích otvorov        |  | 11 mm                      |
| Presadenie-offset (F)            |  | 54 mm                      |
| Celková výška (H)                |  | 125 mm                     |
| Nosnosť                          |  | 1000 kg                    |
| Typ ložiska                      |  | Guľičkové                  |
| Upevnenie                        |  | Montážna doska na 4 otvory |
| Behúň                            |  | Sivá liatina               |
| Vlastnosti                       |  |                            |
| Farba disku                      |  | Kov                        |
| Materiál disku                   |  | Šedá liatina               |
| Šírka kolesa (S)                 |  | 60 mm                      |

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na [www.renost.sk](http://www.renost.sk)

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa  $\geq 90^\circ$  Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa  $< 90^\circ$  Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).