


# Datový list









## 422FX CFZ-K125

Otočné rolovacie koliesko s brzdou - spôsob upnutia: príruba (montážna doska).



<b>TVRDOST BĚHOUNA</b>	85° Shore D	●●●●●
<b>VALIVÝ ODPOR</b>	vynikající	●●●●●
<b>HLUČNOST</b>	uspokojivá	●●○○○○
<b>ŽIVOTNOST</b>	dobrá	●●●○○○
<b>TEPELNÁ ODOLNOST</b>	od -25 °C do +250 °C	

### Technické údaje

Průměr (D)	 125 mm
Rozměr montážní desky (A x B)	 105 x 80 mm
Rozteč upínacích otvorů (a x b)	 80 x 60 mm
Průměr upínacích otvorů	 9 mm
Předsazení-offset (F)	 47 mm
Celková výška (H)	 153 mm
Nosnost	 200 kg
Typ ložiska	 Klzné
Upevnění	Montážní deska na 4 otvory
Obruč a běhoun	Plast
Vlastnosti	Nehrdzavející prevedenie
Barva disku	Čierna
Materiál disku	Polyamid
Typ brzdy	F
Šířka kola (S)	 35 mm

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na [www.renost.sk](http://www.renost.sk)

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa  $\geq 90^\circ$  Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa  $< 90^\circ$  Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).