

Data sheet










422FX CFZ-K125

Otočné rolovacie koliesko s brzdou - spôsob upnutia: príruha (montážna doska).



| | | |
|--------------------------------|----------------------|-------|
| TREAD AND TYRE HARDNESS | 85° Shore D | ●●●●● |
| ROLLING RESISTANCE | excellent | ●●●●● |
| OPERATING NOISE | satisfactory | ●●○○○ |
| WEAR RESISTANCE | good | ●●●○○ |
| TEMPERATURE RANGE | od -25 °C do +250 °C | |

Specifications

| | |
|----------------------------------|---|
| Priemer (D) |  125 mm |
| Rozmer montážnej dosky (A x B) |  105 x 80 mm |
| Rozteč upínacích otvorov (a x b) |  80 x 60 mm |
| Priemer upínacích otvorov |  9 mm |
| Presadenie-offset (F) |  47 mm |
| Celková výška (H) |  153 mm |
| Nosnosť |  200 kg |
| Typ ložiska |  Klzné |
| Upevnenie | Montážna doska na 4 otvory |
| Behúň | Plast |
| Vlastnosti | Nehrdzavejúce prevedenie |
| Farba disku | Čierna |
| Materiál disku | Polyamid |
| Typ brzdy | F |
| Šírka kolesa (S) |  35 mm |

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa $\geq 90^\circ$ Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa $< 90^\circ$ Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).