

Data sheet

353F PUJ-g075 p

Otočné rolovacie koliesko s brzdou - spôsob upnutia: montážny otvor na skrutku.



Vidlica série 353:

Otočné rolovacie koliesko s montážnym otvorom na skrutku

- oceľový plech hr. 2,5 mm
- dvojradové axiálne ložisko v smerovej otoči
- zinkované bez Cr6

Popis brzdy F:

- mechanizmus brzdy zablokuje otáčanie kolesa a vidlice v smere aktuálneho natočenia

Koleso série PUJ:

Disk:

- nárazuvzdorný konštrukčný polyamid
- zosilnené nosné rebro
- antikorózný
- farba svetlo sivá

Behúň:

- termoplastický polyuretánový elastomér
- nerozoberateľne mechanicky spojený s diskom
- dobrá elasticita a absorbcia vysokej záťaže
- vrubová húževnatosť
- nepoškodzuje podlahy
- bezstopý
- farba tmavo sivá

Použitie:

- rovne polyuretánové podlahy
- krátke transportné vzdialenosti (PUJ-V)
- dlhé transportné vzdialenosti (PUJ-g)

Typ ložiska - guľičkové:








- jedno radiálne guľičkové ložisko s krytmi

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa $\geq 90^\circ$ Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa $< 90^\circ$ Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C ; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).

| | | |
|-------------------------|---------------------|--------|
| TREAD AND TYRE HARDNESS | 98° ± 2° Shore A | ●●●●●○ |
| ROLLING RESISTANCE | very good | ●●●●●○ |
| OPERATING NOISE | good | ●●●●○● |
| WEAR RESISTANCE | very good | ●●●●●○ |
| TEMPERATURE RANGE | od -20 °C do +60 °C | |

Specifications

| | |
|---------------------------|---|
| Priemer (D) |  75 mm |
| Šírka kolesa (S) |  30 mm |
| Typ ložiska |  Guľičkové |
| Priemer príruby vidlice | 60 mm |
| Priemer upínacieho otvoru |  11 mm |
| Presadenie-offset (F) |  32 mm |
| Celková výška (H) |  100 mm |
| Nosnosť |  100 kg |
| Behúň | Polyuretán |
| Vlastnosti | Bezstopé; Kryt proti namotaniu vlákien |
| Farba behúňa | Sivá |
| Farba disku | Sivá |
| Materiál disku | Polyamid |
| Upevnenie | Stredový otvor |