

# Technický list

## 432X CFZ-K100

Pevné rolovacie koliesko - spôsob upnutia: montážna doska na štyri otvory (príruba).











VYROBENÉ  
NA SLOVENSKU  
MADE IN SLOVAKIA



<b>TVRDOŠŤ BEHÚŇA</b>	85° Shore D	●●●●●
<b>VALIVÝ ODPOR</b>	vynikajúci	●●●●●
<b>HLUČNOSŤ</b>	uspokojivá	●●○○○
<b>ŽIVOTNOSŤ</b>	dobrá	●●○○○
<b>TEPELNÁ ODOLNOSŤ</b>	od -25 °C do +250 °C	

### Technické údaje

Priemer (D)	 100 mm
Rozmer montážnej dosky (A x B)	 105 x 80 mm
Rozteč upínacích otvorov (a x b)	 80 x 60 mm
Priemer upínacích otvorov	 9 mm
Celková výška (H)	 128 mm
Nosnosť	 125 kg
Typ ložiska	 Klzné
Upevnenie	Montážna doska na 4 otvory
Behúň	Plast
Vlastnosti	Nehrdzavejúce prevedenie
Farba disku	Čierna
Materiál disku	Polyamid
Šírka kolesa (S)	 35 mm

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na [www.renost.sk](http://www.renost.sk)

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa  $\geq 90^\circ$  Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa  $< 90^\circ$  Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).