


# Data sheet

## 433 CFZ-K125

Pevné rolovacie koliesko - spôsob upnutia: montážna doska na štyri otvory (príruba).



### Vidlica série 433:

#### Pevné rolovacie koliesko s montážnou doskou na štyri otvory

- ocelový plech
- zinkované bez Cr6

### Koleso série CFZ:

#### Vstrekovaný teplotne odolný polyamid:

- odolný voči vysokým teplotám
- odolný voči prasknutiu
- farba sivo-čierna

#### Použitie:

- pekárne
- teplota pece krátkodobo do + 300°C
- teplota kolesa nesmie prekročiť +250 °C

\*teplotná odolnosť platí len pri použití montážneho kompletu s teflónovým povrchom

#### Typ ložiska - klzné:

- tvorené materiálom disku
- bezúdržbové
- odolné voči nečistotám, vonkajším vplyvom a zmenám prostredia
- vhodné na krátke prepravné vzdialenosti

|                         |                      |       |
|-------------------------|----------------------|-------|
| TREAD AND TYRE HARDNESS | 85° Shore D          | ●●●●● |
| ROLLING RESISTANCE      | excellent            | ●●●●● |
| OPERATING NOISE         | satisfactory         | ●●○○○ |
| WEAR RESISTANCE         | satisfactory         | ●●○○○ |
| TEMPERATURE RANGE       | od -25 °C do +250 °C |       |

### Specifications

|                                  |  |                            |
|----------------------------------|--|----------------------------|
| Priemer (D)                      |  | 125 mm                     |
| Rozmer montážnej dosky (A x B)   |  | 105 x 85 mm                |
| Rozteč upínacích otvorov (a x b) |  | 80 x 60 mm                 |
| Priemer upínacích otvorov        |  | 9 mm                       |
| Celková výška (H)                |  | 155 mm                     |
| Nosnosť                          |  | 200 kg                     |
| Typ ložiska                      |  | Klzné                      |
| Upevnenie                        |  | Montážna doska na 4 otvory |
| Behúň                            |  | Plast                      |
| Farba disku                      |  | Čierna                     |
| Materiál disku                   |  | Polyamid                   |
| Šírka kolesa (S)                 |  | 35 mm                      |

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na [www.renost.sk](http://www.renost.sk)

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa  $\geq 90^\circ$  Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa  $< 90^\circ$  Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).