


Datový list

628P XJ-G260

Otočné rolovacie koliesko s brzdou - spôsob upnutia: montážna doska na štyri otvory (príruba).



VYROBENÉ
NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

Vidlice série 628:

Otočné rolovací kolečko s montážní deskou na čtyři otvory

- středně odolné provedení
- ocelový plech hr. 4 ÷ 4,5 mm
- dvojité axiální ložisko s kalibrovanými dráhami
- těsnění otoče
- zinkované bez Cr6

Popis brzdy P:

- mechanismus brzdy zablokuje otáčení kola, dvoupákové provedení ON/OFF

Kolo série XJ:

Disk:

- ocelový plech

Obruč:

- nafukovací duša a plášť
- drážkový nebo hladký dezén
- šetrná k jízdnímu povrchu
- tlumí hluk
- barva černá

Použití:

- lehká manipulační technika s nosností do 150 kg
- malá frekvence používání
- rudlíky

Typ ložiska - kuličkové:

- dvě radiální kuličková ložiska s krytkami

TVRDOT BĚHOUNA	98° ± 2° Shore A	●●●●●○
VALIVÝ ODPOR	velmi dobrý	●●●●●○
HLUČNOST	dobrá	●●●●○●
ŽIVOTNOST	velmi dobrá	●●●●●○
TEPELNÁ ODOLNOST	od -20 °C do +60 °C	

Technické údaje

Nosnost	 130 kg
Průměr (D)	 260 mm
Šířka kola (S)	 85 mm
Typ ložiska	 Guličkové
Rozměr montážní desky (A x B)	 195x160 mm
Rozteč upínacích otvorů (a x b)	 160x120 mm
Průměr upínacích otvorů	 14,5 mm
Předsazení-offset (F)	 75 mm
Upevnění	Montážní deska na 4 otvory
Obruč a běhoun	Pneumatika
Barva běhounu	Čierna
Barva disku	Kov
Materiál disku	Ocel
Celková výška (H)	 308 mm

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).