


Data sheet

628P XJ-G260

Otočné rolovacie koliesko s brzdou - spôsob upnutia: montážna doska na štyri otvory (príruba).



VYROBENÉ
NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

Vidlica série 628:

Otočné rolovacie koliesko s montážnou doskou na štyri otvory

- stredne odolné prevedenie
- ocelový plech hr. 4 ÷ 4,5 mm
- dvojité axiálne ložisko s kalibrovanými dráhami
- tesnenie otoče
- zinkované bez Cr6

Popis brzdy P:

- mechanizmus brzdy zablokuje otáčanie kolesa, dvojpákové prevedenie ON/OFF

Koleso série XJ:

Disk:

- ocelový plech

Obruč:

- nafukovacia duša a plášť
- drážkový alebo hladký dezén
- šetrná ku jazdnému povrchu
- tlmí hluk
- farba čierna

Použitie:

- ľahká manipulačná technika s nosnosťou do 150 kg
- malá frekvencia používania
- rudlíky

Typ ložiska - guľičkové:

- dve radiálne guľičkové ložiská s krytmi

TREAD AND TYRE HARDNESS	98° ± 2° Shore A	●●●●●○
ROLLING RESISTANCE	very good	●●●●●○
OPERATING NOISE	good	●●●●○●
WEAR RESISTANCE	very good	●●●●●○
TEMPERATURE RANGE	od -20 °C do +60 °C	

Specifications

Nosnosť	 130 kg
Priemer (D)	 260 mm
Šírka kolesa (S)	 85 mm
Typ ložiska	 Guľičkové
Rozmer montážnej dosky (A x B)	 195x160 mm
Rozteč upínacích otvorov (a x b)	 160x120 mm
Priemer upínacích otvorov	 14,5 mm
Presadenie-offset (F)	 75 mm
Upevnenie	Montážna doska na 4 otvory
Behúň	Pneumatika
Farba behúňa	Čierna
Farba disku	Kov
Materiál disku	Oceľ
Celková výška (H)	 308 mm

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).