

# Datový list

## 836 CAZ-G082/70

Pevné rolovacie koliesko - spôsob upnutia: montážna doska na štyri otvory (príruba).



### **Vidlice série 836:**

#### **Pevné rolovací kolečko s montážní deskou na čtyři otvory**

- ocelový plech
- zinkované bez Cr6

### **Kolo série CAZ:**

#### **Hliníková litina**

#### **Použití:**

- čisté hladké podlahy a vedení, případně znečištěné podlahy šponami a olejem

### **Typ ložiska - kuličkové:**

- dvě radiální kuličková ložiska s krytkami

|                         |                                   |  |
|-------------------------|-----------------------------------|--|
| <b>TVRDOST BĚHOUNA</b>  | 180 – 220 HB                      |  |
| <b>VALIVÝ ODPOR</b>     | vynikající                        |  |
| <b>HLUČNOST</b>         | dostatečná                        |  |
| <b>ŽIVOTNOST</b>        | vynikající                        |  |
| <b>TEPELNÁ ODOLNOST</b> | od -100 °C do +600 °C (uložení K) |  |
| <b>TEPELNÁ ODOLNOST</b> | od -20 °C do +120 °C (uložení G)  |  |

### **Technické údaje**

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na [www.renost.sk](http://www.renost.sk)

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa  $\geq 90^\circ$  Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa  $< 90^\circ$  Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).