


Data sheet

CL-G150/20

Wheel.



Wheel CL series:

Rugged gray cast iron:

- according to STN 42 2415, 42 2420
- high chemical resistance to a wide variety of aggressive substances
- extremely wear-resistant

Application:

- floors soiled with metal chips and oil, el. conductive
- short distances (CL-K)
- long distances (CL-G)

Bearing - ball:

- two radial ball bearing with sealing covers

TREAD AND TYRE HARDNESS	180 – 220 HB	
ROLLING RESISTANCE	excellent	
OPERATING NOISE	sufficient	
WEAR RESISTANCE	excellent	
TEMPERATURE RANGE	from -100 °C to +600 °C (bearing K)	
TEMPERATURE RANGE	from -20 °C to +120 °C (bearing G)	

Specifications

Nosnosť		600 kg
Priemer (D)		150 mm
Dĺžka náboja (L)		50 mm
Šírka kolesa (S)		45 mm
Vnútorný priemer náboja (d)		20 mm
Typ ložiska		Ball
Vlastnosti		Elektricky vodivé
Behúň		Kov
Farba disku		Kov
Materiál disku		Šedá liatina

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa $\geq 90^\circ$ Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa $< 90^\circ$ Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).