

# Datový list

## 422 XC-V125S-D

Otočné rolovacie koliesko - spôsob upnutia: montážna doska na štyri otvory (príruba).



### Vidlice série 422:

#### Otočné rolovací kolečko s montážnou doskou na štyri otvory

- ocelový plech
- dvojité axiálne ložisko
- zinkované bez Cr6

### Kolo série XC:

#### Disk:

- ocelový plech
- zinkovaný bez Cr6

#### Obruč:

- standardní plná guma,
- šetrná k jízdnímu povrchu
- tichý chod
- barva černá

#### Použití:

- lehké manipulační zařízení
- vhodné do skladů a malých výroby

### Typ ložiska - jehlové:

- kde vnější kroužek ložiska tvoří materiál disku
- jehličky z ocele, tvrdost 25 HRC
- klec z polyamidu PA6
- vhodné na krátké přepravní vzdálenosti

<b>TVRDOT BĚHOUNA</b>	98° ± 2° Shore A	●●●●○
<b>VALIVÝ ODPOR</b>	velmi dobrý	●●●●○
<b>HLUČNOST</b>	dobrá	●●●○●
<b>ŽIVOTNOST</b>	velmi dobrá	●●●●○
<b>TEPELNÁ ODOLNOST</b>	od -20 °C do +60 °C	●●●●○

### Technické údaje

Nosnost	 100 kg
Průměr (D)	 125 mm
Šířka kola (S)	 38 mm
Typ ložiska	 Ihlové
Celková výška (H)	 155 mm
Rozměr montážní desky (A x B)	 105 X 85 mm
Rozteč upínacích otvorů (a x b)	 80 X 60 mm
Průměr upínacích otvorů	 9 mm
Předsazení-offset (F)	 37 mm
Vlastnosti	Bezstopé
Upevnění	Montážní deska na 4 otvory
Obruč a běhoun	Guma a TPE
Barva běhounu	Sivá
Barva disku	Kov
Materiál disku	Ocel

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na [www.renost.sk](http://www.renost.sk)

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).