

# Datový list

## 422F XC-V125S-D

Otočné rolovacie koliesko s brzdou - spôsob upnutia: montážna doska na štyri otvory (príruba).



### Vidlice série 422:

#### Otočné rolovací kolečko s montážnou doskou na štyri otvory

- ocelový plech
- dvojité axiálne ložisko
- zinkované bez Cr6

### Popis brzdy F:

- mechanizmus brzdy zablokuje otáčenie kola a vidlice ve směru aktuálního natočení

### Kolo série XC:

#### Disk:

- ocelový plech
- zinkovaný bez Cr6

#### Obruč:

- standardní plná guma,
- šetrná k jízdě povrchu
- tichý chod
- barva černá

### Použití:










- lehké manipulační zařízení
- vhodné do skladů a malých výrobních

### Typ ložiska - jehlové:

- kde vnější kroužek ložiska tvoří materiál disku
- jehličky z ocele, tvrdost 25 HRC
- klec z polyamidu PA6
- vhodné na krátké přepravní vzdálenosti

|                         |                     |        |
|-------------------------|---------------------|--------|
| <b>TVRDOT BĚHOUNA</b>   | 98° ± 2° Shore A    | ●●●●●○ |
| <b>VALIVÝ ODPOR</b>     | velmi dobrý         | ●●●●●○ |
| <b>HLUČNOST</b>         | dobrá               | ●●●●○● |
| <b>ŽIVOTNOST</b>        | velmi dobrá         | ●●●●●○ |
| <b>TEPELNÁ ODOLNOST</b> | od -20 °C do +60 °C |        |

### Technické údaje

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Nosnost                         |  100 kg      |
| Průměr (D)                      |  125 mm      |
| Šířka kola (S)                  |  38 mm       |
| Typ ložiska                     |  Ihlové      |
| Celková výška (H)               |  155 mm      |
| Rozměr montážní desky (A x B)   |  105 x 85 mm |
| Rozteč upínacích otvorů (a x b) |  80 x 60 mm  |
| Průměr upínacích otvorů         |  9 mm        |
| Předsazení-offset (F)           |  37 mm       |
| Typ brzdy                       | F   |
| Vlastnosti                      | Bezstopé  |
| Upevnění                        | Montážní deska na 4 otvory  |
| Obruč a běhoun                  | Guma a TPE  |
| Barva běhounu                   | Sivá  |
| Barva disku                     | Kov   |
| Materiál disku                  | Ocel  |

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na [www.renost.sk](http://www.renost.sk)

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).