


# Data sheet

## NV 2500/1150/540 T LU/LUZ



- nízkozdvížený paletový vozík určený na prepravu tovaru na paletách a plošinách
- široké využitie na nakládku, vykládku tovaru v skladoch, nákladných vozidlách a priemyselných prevádzkach

### Specifications

Nosnosť	 2500 kg
Min. výška zdvihu	85 mm
Max. výška zdvihu	200 mm
Koleso predné 2x - Ø x šírka	180x50/LU (liatina+polyuretán) mm
Koleso zadné 4x - Ø x šírka	82x70/LUZ (liatina+polyuretán) mm
Dĺžka lyžín	1150 mm
Celková šírka lyžín	540 mm
Hmotnosť	78 kg

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na [www.renost.sk](http://www.renost.sk)

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa  $\geq 90^\circ$  Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa  $< 90^\circ$  Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).