

## Datový list


# Nízkozdvižný vozík 2500/1150/540 T CPC/C



- nízkozdvižný paletový vozík určený na prepravu zboží na paletách a plošinách

- široké využití na nakládku a vykládku zboží ve skladech, nákladních vozidlech a průmyslových provozech

### Technické údaje

Nosnost	 2500 kg
Min. výška zdvihu	85 mm
Max. výška zdvihu	200 mm
Koleso predné 2x - Ø x šířka	180x50/CPC (polyamid) mm
Délka lyžín	1150 mm
Celková šířka lyžín	540 mm
Hmotnost	78 kg
Koleso zadné 4x - Ø x šířka	82x70/CPZ (polyamid) mm

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na [www.renost.sk](http://www.renost.sk)

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa  $\geq 90^\circ$  Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa  $< 90^\circ$  Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).