

# Technický list










## 521 XD-V075S z

Otočné rolovacie koliesko - spôsob upnutia: montážna doska na štyri otvory (príruba).



<b>TVRDOŠTĚ BEHÚŇA</b>	90° ± 5° Shore A	●●●●○
<b>VALIVÝ ODPOR</b>	uspokojivý	●●●○●
<b>HLUČNOSTĚ</b>	veľmi dobrá	●●●●○
<b>ŽIVOTNOSTĚ</b>	dostatočná	●○●○●
<b>TEPELNÁ ODOMLNOSTĚ</b>	od -25 °C do +80 °C	

### Technické údaje

Priemer (D)		75 mm
Šírka kolesa (S)		23 mm
Typ ložiska		Ihlové
Rozmer montážnej dosky (A x B)		84x72 mm
Rozteč upínacích otvorov (a x b)		62x50 mm
Priemer upínacích otvorov		8,5 mm
Presadenie-offset (F)		32 mm
Celková výška (H)		97 mm
Nosnosť		40 kg

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na [www.renost.sk](http://www.renost.sk)

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).