

Data sheet




521 XD-V100C z - DM

Otočné rolovacie koliesko - spôsob upnutia: montážna doska na štyri otvory (príruba).



| | | |
|--------------------------------|---------------------|-------|
| TREAD AND TYRE HARDNESS | 90° ± 5° Shore A | ●●●●○ |
| ROLLING RESISTANCE | satisfactory | ●●●○● |
| OPERATING NOISE | very good | ●●●●○ |
| WEAR RESISTANCE | sufficient | ●○●○● |
| TEMPERATURE RANGE | od -25 °C do +80 °C | |

Specifications

| | | |
|----------------------------------|---|-----------|
| Priemer (D) |  | 100 mm |
| Šírka kolesa (S) |  | 30 mm |
| Typ ložiska |  | Ihlové |
| Rozmer montážnej dosky (A x B) |  | 104x80 mm |
| Rozteč upínacích otvorov (a x b) |  | 80x60 mm |
| Priemer upínacích otvorov |  | 9 mm |
| Presadenie-offset (F) |  | 37 mm |
| Celková výška (H) |  | 125 mm |
| Nosnosť |  | 70 kg |

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).