








Datový list

531 NL-V125C - DM



TVRDOST BĚHOUNA	90° ± 5° Shore A	
VALIVÝ ODPOR	uspokojivý	●●○○○○
HLUČNOST	velmi dobrá	●●●●○○
ŽIVOTNOST	dostatečná	●○○○○○
TEPELNÁ ODOLNOST	od -25 °C do +80 °C	

Technické údaje

Průměr (D)		125 mm
Šířka kola (S)		34 mm
Typ ložiska		Ihlové
Rozměr montážní desky (A x B)		102x86 mm
Rozteč upínacích otvorů (a x b)		80x60 mm
Průměr upínacích otvorů		8,5 mm
Nosnost		100 kg

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).