








# Data sheet

## 531 NL-V125C - DM



<b>TREAD AND TYRE HARDNESS</b>	90° ± 5° Shore A	
<b>ROLLING RESISTANCE</b>	satisfactory	●●○○○○
<b>OPERATING NOISE</b>	very good	●●●●○○
<b>WEAR RESISTANCE</b>	sufficient	●○○○○○
<b>TEMPERATURE RANGE</b>	od -25 °C do +80 °C	

### Specifications

Priemer (D)		125 mm
Šírka kolesa (S)		34 mm
Typ ložiska		Ihlové
Rozmer montážnej dosky (A x B)		102x86 mm
Rozteč upínacích otvorov (a x b)		80x60 mm
Priemer upínacích otvorov		8,5 mm
Nosnosť		100 kg

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na [www.renost.sk](http://www.renost.sk)

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).