

# Technický list

## 626 XJ-V260C

Otočné rolovacie koliesko - spôsob upnutia: montážna doska na štyri otvory (príruba).



|                         |                     |  |
|-------------------------|---------------------|--|
| <b>TVRDOŠŤ BEHÚŇA</b>   | 98° ± 2° Shore A    |  |
| <b>VALIVÝ ODPOR</b>     | veľmi dobrý         |  |
| <b>HLUČNOSŤ</b>         | dobrá               |  |
| <b>ŽIVOTNOSŤ</b>        | veľmi dobrá         |  |
| <b>TEPELNÁ ODOLNOSŤ</b> | od -20 °C do +60 °C |  |

### Technické údaje

|                                  |  |            |
|----------------------------------|--|------------|
| Priemer (D)                      |  | 260 mm     |
| Šírka kolesa (S)                 |  | 85 mm      |
| Typ ložiska                      |  | Ihlové     |
| Rozmer montážnej dosky (A x B)   |  | 115x100 mm |
| Rozteč upínacích otvorov (a x b) |  | 85x72 mm   |
| Priemer upínacích otvorov        |  | 11 mm      |
| Presadenie-offset (F)            |  | 90 mm      |
| Celková výška (H)                |  | 320 mm     |
| Nosnosť                          |  | 80 kg      |

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na [www.renost.sk](http://www.renost.sk)

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).