

Technický list

CZC-K200/20

Samostatné koleso.



Koleso série CZC:

Vstrekovaný teplotne odolný polyamid:

- odolný voči vysokým teplotám
- odolný voči prasknutiu
- farba prírodná biela

Použitie:

- lakovne
- teplota pece krátkodobo do + 240°C
- teplota kolesa nesmie prekročiť + 150 °C

*teplotná odolnosť platí len pri použití montážneho kompletu s teflónovým povrchom

Typ ložiska - klzné:

- tvorené materiálom disku
- bezúdržbové
- odolné voči nečistotám, vonkajším vplyvom a zmenám prostredia
- vhodné na krátke prepravné vzdialenosti

| | | |
|------------------|----------------------|--------|
| TVRDOŠŤ BEHÚŇA | 85° Shore D | ●●●●●● |
| VALIVÝ ODPOR | vynikajúci | ●●●●●● |
| HLUČNOSŤ | uspokojivá | ●●●○●○ |
| ŽIVOTNOSŤ | dobrá | ●●●○●○ |
| TEPELNÁ ODOLNOSŤ | od -25 °C do +150 °C | |

Technické údaje

| | | |
|----------------------------|--|----------|
| Priemer (D) | | 200 mm |
| Nosnosť | | 800 kg |
| Vnútorý priemer náboja (d) | | 20 mm |
| Dĺžka náboja (L) | | 60 mm |
| Typ ložiska | | Klzné |
| Behúň | | Plast |
| Vlastnosti | | Bezstopé |
| Farba disku | | Krémová |
| Materiál disku | | Polyamid |
| Šírka kolesa (S) | | 50 mm |

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa $\geq 90^\circ$ Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa $< 90^\circ$ Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).