

# Datový list

## ND-V100/15S č/d REN

Samostatné koleso.



### **Kolo série ND:**

#### **Disk:**

- polypropylée

#### **Obruč:**

- standardní plná guma
- vysoký komfort jízdy
- šetrná k jízdovému povrchu
- tichý chod
- barva černá

#### **Použití:**

- lehké manipulační zařízení
- vhodné do skladů a malých výrobních

### **Typ ložiska - jehlové:**

- kde vnější kroužek ložiska tvoří materiál disku
- jehličky z ocele, tvrdost 25 HRC
- klec z polyamidu PA6
- vhodné na krátké přepravní vzdálenosti

|                         |                     |       |
|-------------------------|---------------------|-------|
| <b>TVRDOT BĚHOVNA</b>   | 80° ± 5° Shore A    | ●●●●○ |
| <b>VALIVÝ ODPOR</b>     | uspokojivý          | ●●●○● |
| <b>HLUČNOST</b>         | velmi dobrá         | ●●●●○ |
| <b>ŽIVOTNOST</b>        | dostatečná          | ●○●○● |
| <b>TEPELNÁ ODOLNOST</b> | od -25 °C do +80 °C |       |

### **Technické údaje**

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na [www.renost.sk](http://www.renost.sk)

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).