

# Data sheet

## XB-G200/12S-D

Samostatné koleso.



### **Koleso série XB:**

#### **Disk:**

- ocel'ový plech
- zinkovaný bez Cr6

#### **Obruč:**

- prémiová plná guma
- vysoký komfort jazdy
- šetrná k jazdnému povrchu
- tichý chod
- farba čierna

#### **Použitie:**

- ľahké manipulačné zariadenia
- vhodné do skladov, malých výrobných prevádzok

### **Typ ložiska - guľičkové:**

- dve radiálne guľičkové ložiská s krytmi

|                                |                     |       |
|--------------------------------|---------------------|-------|
| <b>TREAD AND TYRE HARDNESS</b> | 80° ± 5° Shore A    | ●●●●○ |
| <b>ROLLING RESISTANCE</b>      | satisfactory        | ●●●○● |
| <b>OPERATING NOISE</b>         | very good           | ●●●●○ |
| <b>WEAR RESISTANCE</b>         | satisfactory        | ●●○●○ |
| <b>TEMPERATURE RANGE</b>       | od -25 °C do +80 °C |       |

### **Specifications**

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na [www.renost.sk](http://www.renost.sk)

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).