Technický list
632 NMB-K200

Pevné rolovacie koliesko - spôsob upnutia: montážna doska na štyri otvory (príruba).



VYROBENÉ
NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

Model série 632 je pevné rolovacie koliesko s montážnou doskou na štyri otvory, ktoré využíva pozinkovanú vidlicu z oceľového plechu bez Cr6 pre zvýšenú odolnosť. Konštrukčné riešenie zahŕňa polypropylénový disk odolný voči prasknutiu vo svetlo-sivej farbe a termoplastický gumový elastomérový behúň v tmavo-sivej farbe, mechanicky nerozoberateľne spojený s diskom, čo zabezpečuje spoľahlivosť a tichý bezstopý chod. Vďaka kľznému ložisku tvorenému materiálom disku je toto koliesko bezúdržbové, odolné voči nečistotám, vonkajším vplyvom a zmenám prostredia, čo ho robí vhodným pre rôzne priemyselné a komerčné aplikácie. Ideálna voľba pre ľahké manipulačné zariadenia, kde sa vyžaduje efektívna a tichá manipulácia na krátkych prepravných vzdialenostiach.

Vidlica série 632:

Pevné rolovacie koliesko s montážnou doskou na štyri otvory

- oceľový plech
- zinkované bez Cr6

Koleso série NMB:

Disk:

- polypropylén
- odolný voči prasknutiu
- farba svetlo-sivá

Behúň:

- termoplastický gumový elastomér
- nerozoberateľne mechanicky spojený s diskom
- tichý chod
- bezstopý
- farba tmavo-sivá

Použitie:

- ľahké manipulačné zariadenia

Typ ložiska - kĺzné:

- tvorené materiálom disku
- bezúdržbové

TVRDOSŤ BEHÚŇA	85° ± 3° Shore A	●●●○○
VALIVÝ ODPOR	veľmi dobrý	●●●●○
HLUČNOSŤ	dobrá	●●●○○
ŽIVOTNOSŤ	uspokojivá	●●○○○
TEPELNÁ ODOLNOSŤ	od -20 °C do +60 °C	

Technické údaje

Priemer (D)	200 mm
Šírka kolesa (S)	50 mm
Rozmer montážnej dosky (A x B)	140 x 110 mm
Rozteč upínacích otvorov (a x b)	105 x 80/75 mm
Priemer upínacích otvorov	11 mm
Celková výška (H)	240 mm
Nosnosť	200 kg
Typ ložiska	Kĺzné
Upevnenie	Montážna doska na 4 otvory
Behúň	Guma a TPE
Vlastnosti	Bezstopé
Farba behúňa	Sivá
Farba disku	Sivá
Materiál disku	Polypropylén

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).